




Material: Alumínio
 Pintura: Eletrostática a pó
 Foco: Direcionável
 Ajuste: 90°
 Instalação: Embutir / Sobrepor / Trilho
 Fixação: Canopla / Adaptador
 Uso: Interno



Canopla baixa

Instalação: Embutir ou Sobrepor


Cód.	Lâmp.	A Ø	B Ø	H máx.
SP 135-0 GU	1 x Mini-Dicróica LED	53	118	160
SP 250-0 GU	1 x Dicróica LED	62	118	180
SP 370-0 GU	1 x AR70 LED	83	118	200
SP 511-0 GU	1 x AR111 LED	127	118	230



Com haste

Instalação: trilho ou eletrocalha

Cód.	Lâmp.	A Ø	B Ø	H máx.
SP 135-2 GU	1 x Mini-Dicróica LED	53	118	210
SP 250-2 GU	1 x Dicróica LED	62	118	230
SP 370-2 GU	1 x AR70 LED	83	118	250
SP 511-2 GU	1 x AR111 LED	127	118	280




*Adaptador para trilho não incluso

Instalação: trilho ou eletrocalha

Cód.	Lâmp.	A Ø	B Ø	H máx.
SP 420-2	1 x Par20 LED E-27	83	118	200
SP 630-2	1 x Par30 LED E-27	127	118	230
SP 838-2	1 x Par38 LED E-27	127	118	230

*Adaptador para trilho não incluso

CORES



EXCELÊNCIA DA LUZ LTDA.
 R. Alvimar Carneiro 1832, Novo Progresso
 Contagem | MG | 32.115-160
 CNPJ: 11.034.067/0001-63
 tel 31 2512-4107 | 31 3393-6212 | 31 3657-1570

vendas@excelenciadaluz.com.br
 www.excelenciadaluz.com.br